



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Eco High Power Noir 300W 36600lm 30D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 239266                             |
| EAN                          | 4058075372443                      |
| Code Fabricant               | 4058075372443                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | ECOHPFLOOD 300W840VN36600LM BK VS1 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 300W                           |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 36600lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 122                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 30                             |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -40 to +45                                              |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                    |
| Gamme                          | Eco High Power                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 522 |
| Largeur (mm)  | 370 |
| Hauteur (mm)  | 152 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

