



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Split Solar Noir 10W 1400lm - 840 Blanc Froid | IP65 - Détecteur De Mouvement**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256615                                                 |
| EAN                          | 4099854276675                                          |
| Code Fabricant               | 4099854276675                                          |
| Marque                       | Ledvance                                               |
| Nom du fabricant             | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 36000                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 10W                            |
| Substitut (Watt)                  | 30                             |
| Tension (V)                       | 4                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1400lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60x120         |
| Inclinable                  | Non            |
| Facteur de puissance        | >0.50          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                                |
| Couverture Optique             | Opale                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                             |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 153 |
| Largeur (mm)  | 31  |
| Hauteur (mm)  | 147 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

