



**Caractéristiques Philips Réglette LED  
CoreLine Blanc 45.5W 6400lm -  
830-840 CCT | 150cm - Dimmable, Dali  
- Équivalent 2x36W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255173                         |
| EAN                          | 8720169768376                  |
| Code Fabricant               | 8720169768376                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                               |
| Puissance (W)                     | 45.5W                              |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6400lm                             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond                        |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                 |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule                       |
| Matériaux                      | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | CoreLine                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1135 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 65   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

