



Specificaties Philips LED Floodlight  
Ledinaire BVP169 200W 24000lm 110D  
- 830-840-865 CCT | IP65 -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249700                               |
| EAN                        | 8720169736085                        |
| Fabrikantcode              | 8720169736085                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 50000                                |

## Technische Informatie

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd                 |
| Watt                   | 200W                             |
| Vervangt (Watt)        | 200                              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                          |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                     |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 865 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave      |
| Lichtkleur             | Wit                              |
| Kleurinstelling        | CCT                              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 24000lm                          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110               |
| Gradenbundel (graden)        | 110               |
| Powerfactor                  | >0.95             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Product Serie            | Ledinaire                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 474 |
| Breedte (mm) | 336 |
| Hoogte (mm)  | 41  |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

